



TINTAS, VERNIZES E QUÍMICOS

HIDROPRIMER– Ref. A1005

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CONSIDERAÇÕES:

Primário selante com muito boa opacidade baseado em resinas de emulsão acrílicas e pigmentos de elevada resistência e qualidade.

PROPRIEDADES:

Boa resistência à lavagem
Muito boa opacidade
Boa aderência
Bom poder de fixação do substrato
Fácil aplicação

UTILIZAÇÃO:

Este produto deve ser utilizado como isolante, tanto no interior como no exterior e tanto em superfícies novas a pintar (rebocos lisos ou areados virgens, estuque ou gesso cartonado) como em superfícies já pintadas com tintas convencionais que se apresentem em bom estado.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- **ASPECTO:** Mate aveludado
- **COR:** Branco
- **DENSIDADE A 25°C:** 1,25+₋ 0,05
- **VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO:** 50+₋ 5 KU / 25 ° C
- **TEOR DE SÓLIDOS (em volume):** 30+₋ 5 %
- **PONTO DE INFLAMAÇÃO:** > a 50° C
- **ESTABILIDADE EM ARMAZÉM:** 1 ano em embalagens de origem bem (a temperaturas < a 50° C) fechadas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- DILUIÇÃO RECOMENDADA:

5 a 10% com água limpa

- RENDIMENTO TEÓRICO:

8 - 10 m² / Lt (variando com o tipo de superfície ou com o método de pintura)

-TEMPO DE SECAGEM:

2-4 horas (em condições normais de temperatura e humidade)

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo ou Pistola Convencional ou Airless

-ESQUEMA DE PINTURA:

1 demão

-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura.